

SMS AGENT LITE MANUAL

Pro odeslání jedné SMS (rozhraní POST2):

POST REQUEST: <http://smsmidlet.com/post2/> nebo <https://smsmidlet.com/post2/>

Jako data pošlete proměnné z hodnotami:

- body (sms text - max 160 znaků bez diakritiky)
- number (max 16 znaků, v mezinárodním formátu bez "+" ve tvaru např. 420603123456)
- smstype (typ zprávy, viz. nastavení, např. smstype=1 je pro normální SMS)
- username (Vaše uživatelské jméno)
- password (heslo na SMS Agent LITE, viz. nastavení dole na stránce)
- hash (md5 kód, naleznete v ukázce PHP scriptu)

Další nepovinné parametry:

- show_SMSID (když show_SMSID=1, zobrazí se SMSID pro doručku. Každá odeslaná SMS má unikátní ID)
- isms (isms=1 odešle se přes G2; isms=2 odešle se přes G3; isms=3 odešle se přes G4, isms=0 odešle se přes G1)
- subject (předmět u MMS PUSH nebo WAP PUSH)

Pro hromadné SMS (rozhraní POST_NEW):

- výhoda je v rychlosti odesílání... Do jednoho POST požadavku můžete zadat více SMS k odeslání. Brána fyzicky odesílá cca 5-10 SMS/s, doporučené dávkování je cca 50 SMS v jednom požadavku. Výsledkem je status pole pro jednotlivé SMS zprávy.

POST REQUEST: http://smsmidlet.com/post_new/ nebo https://smsmidlet.com/post_new/

Jako data pošlete proměnné z hodnotami:

1) GET DATA: username, password, hash, smscount

2) POST DATA: text0...text50..

number0...number50...

smstype0...smstype50...

sender0...sender50...

smstype LITE

smstype=1 - standartní SMS

smstype=2 - Flash SMS

smstype=10 - EMS text.zpráva - max. 612 znaků textu

smstype=12 - unicode EMS text.zpráva - max. 280 znaků cz textu (win-1250)

smstype=13 - unicode flash SMS - max. 70 znaků cz textu (win-1250)

smstype=14 - unicode SMS - max. 70 znaků cz textu (win-1250)

Server vrací jedno z následujících čísel:

- 1 - OK SMS odeslána
- 2 - nepřipojen k operátorovi, odešle se později (za minutu) - OK
- 3 - neočekávaná chyba u operátora
- 9 - špatně zadané číslo příjemce nebo nedostupné
- 10 - nedostatečný kredit
- 11 - špatně zadané heslo nebo username
- 12 - nepovolené IP
- 13 - špatný hash kód
- 14 - není zadán text (body)

za znakem "-" je výše zbývajících kreditu

Dotaz na dostupnost brány G1-G4

<http://smsmidlet.com/post2/dotaz2/> nebo <https://smsmidlet.com/post2/dotaz2/>

Skript vrací cenu zvolené brány, když není dostupná, vrátí 0

-area (stát, např. 420 pro ČR)

-prefix (předčíslo, např. 777 pro Oskar)

-isms(když isms=0, ukáže se cena G1, když isms=1, ukáže se cena G2, když isms=2, ukáže se cena G3, když isms=3 cena G4...)

Doručenka a odpovědi na Váš webserver: (musí být nastavena URL Vašeho serveru)

-status (viz. dole)

-smsID (ID zprávy)

-message (textová zpráva)

-from (odesílatel zprávy - pouze u odpovědí)

status:

-1 = Delivered / Doručeno

-2 = Buffered / Uloženo na SMSC

-3 = Non Delivered / Nedoručeno

-5 = Unknown / Neznámý

-10 = Answer / Příchozí odpověď

Příklad rozhraní POST2 v PHP:

```
<?
// aktualni dostupnost sluzeb a operatoru sledujte na webu: http://smsmidlet.com/?country2=420&p=c

$number = "420603111111"; //cislo prijemce v mezinarodnim formatu bez '+'
$body = "nazdarek, jak se vede?"; // text max. 160 znaku bez diakritiky
$username = "uzivatelske_jmeno";
$password = "naleznete_v_nastaveni";
$smstype=1;
// $smstype=2; pro flash
$password_smsmidlet = "heslo_na_smsmidlet";

//nepovinne, jen na prevedeni nekterych znaku jako napr. mezera nebo + , zalezi na metode GET
nebo POST
    $body = urlencode($body);
    //hash kod
        $mezi = $password_smsmidlet.$number.$username;
        $kod = md5($mezi);
    //sestaveni pozadavku
    $query =
"username=".$username."&password=".$password."&body=".$body."&number=".$number."&smstype=".$smstype."
&hash=".$kod."";

    //otevreni socketu
    @$fp = fsockopen ("smsmidlet.com", 80, $errno, $errstr, 30);
    if (!$fp) {
        echo "nepripojen";
    }
    else
        {

        //podani pozadavku serveru
        fputs ($fp, "POST /post2/?$query HTTP/1.0\r\nConnection: Keep-Alive\r\nHost:
smsmidlet.com\r\nUser-Agent: Mozilla/4.72 [en] (Win98; I)\r\n\r\n");

        while (!feof($fp)) {
            //cteni odpovedi
            $res= fgets ($fp, 30000);
            if(eregi("<b>(.*?)</b>", $res, $regs)) $vysl = $regs[1];
        }
        fclose ($fp); // zavreni socketu
    }

echo $vysl; //vypise status

?>
```

Příklad rozhraní POST_NEW:

```
<?
// viz. PHP CLASS ke stažení http://smsmidlet.com/download/sms\_class.rar
//GET DATA:
$username="uzivatelske_jmeno_na_smsmidlet";
$hash= md5($heslo_na_smsmidlet.$username);
$password = $heslo_na_sms_agent_lite; //nebo $heslo_na_sms_agent
$smscout=2; //pocet SMS v pozadavku

//POST DATA: text0=cau&number0=420603123456&smstype=1&sender0=smsmidlet&text1=cau2&number1=420
603173456&smstype1=1&sender1=smsmidlet

?>
```